

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

**Комплект для передачи HDMI 2.0, USB,
ИК управления по кабелю витой пары.**

TA-HiKM+RA-HiKM

ПАСПОРТ

EAC

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект TA-NiKM+RA-NiKM предназначен для передачи HDMI 2.0, 2xUSB (клавиатура+мышь) и ИК управления по кабелю витой пары. Комплект состоит из передатчика TA-NiKM и приемника RA-NiKM, передает сигнал HDMI (4K2K, 60Гц, HDMI 2.0) на расстояние до 150м по кабелю витой пары (рекомендуется использовать медный кабель Cat 5e, 6).

2. Основные технические данные

Модель	TA-NiKM	RA-NiKM
Тип устройства	Передатчик	Приемник
Расстояние передачи (макс.)	до 150м	
Максимальное разрешение HDMI	4K2K, 60Гц, 36бит	
Цветовая субдискретизация (макс.)	4:4:4	
Поддержка HDMI	HDMI 2.0	
Поддержка HDCP	HDCP 2.2	
Поддержка аудио	DTS/HD/Dolby trueHD/LPCM7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD	
Поддержка ИК	Двусторонняя передача ИК	
Поддержка USB	USB для подключения клавиатуры и мыши	
Скорость передачи данных	1000 Мбит/с	
Рекомендованный кабель	UTP/FTP/STP Cat 5e/6	
Питание	БП AC230V/DC12V(1.5A)	БП AC230V/DC12V(1.5A)
Потребляемая мощность (макс)	<4 Вт	<4 Вт
Подключение	<u>Входы:</u> HDMI (A) x 1шт Роз. 5.5x2.1мм x 1шт USB (A) x 1шт TRS 3.5mm (audio) x 1шт <u>Выходы:</u> RJ-45 x 1шт TRS 3.5mm (ИК) x 1шт	<u>Входы:</u> RJ-45 x 1шт Роз. 5.5x2.1мм x 1шт USB (A) x 2шт TRS 3.5mm (ИК) x 1шт <u>Выходы:</u> HDMI (A) x 1шт TRS 3.5mm (audio) x 1шт
Рабочая температура	-15...+55 °С	
Относительная влажность	0-95% без конденсата	
Вес (без упаковки), кг	0.6	0.6
Размеры (ШxВxГ), мм	131x32x93	131x32x93

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Передатчик TA-NiKM – 1шт;
Приемник RA-NiKM – 1шт;
HDMI кабель – 1шт;
ИК-приемник + ИК-излучатель – 1шт;
USB-кабель – 1шт;
Блок питания AC230V / DC12V(1.5A) – 2шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service