

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

OSNOVO

cable transmission

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ / _____
(подпись) (штамп)

Дата производства « _____ » _____ 20__ г.

Уличный коммутатор OSP-46T1(SW-80822/ILR)

ПАСПОРТ

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.



1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличный управляемый коммутатор с термостабилизацией OSP-46T1(SW-80822/ILR) на базе уличной станции предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE в условиях эксплуатации в промышленных неотапливаемых помещениях. Предусмотрена возможность контроля температуры влажности (датчик) и напряжения.

2. Основные технические данные

| Модель | OSP-46T1(SW-80822/ILR) |
|--|--|
| Общее кол-во портов | 12 |
| Кол-во портов GE+PoE | 8 |
| Кол-во портов GE (Uplink порты) | 2 |
| Кол-во портов SFP GE (не Combo порты) | 2 |
| Стандарты Ethernet | IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс |
| Буфер пакетов | 4.1 МБ |
| Таблицы MAC-адресов | 8 К |
| Пропускная способность коммутационной матрицы | 56 Гбит/с |
| Скорость обслуживания пакетов | 1000Мбит/с – 1,488,000 пакетов/с |
| Топологии подключения | звезда, каскад, кольцо |
| Управление | Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNMP |
| Поддержка jumbo frame | 16 КБ |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af/at/bt |
| Метод подачи PoE | 1й порт – А+В (1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)) 2-8 порты – А (1,2(+), 3,6(-)) |
| Мощность PoE на один порт (макс.) | 90 Вт (1й порт), 30 Вт (2-8 порты) |
| Сумм. мощность PoE всех портов (макс.) | 240 Вт |
| Индикаторы | V1, V2; PWR; Link; SFP; PoE; HW (Ring) |
| Реле аварийной сигнализации | DC24V, 1А(НО, НЗ) |
| Параметры датчика | Тип – резистивный (температура) / емкостной (влажность) -40...+80°C (± 0.5°C) – температура 0...99% (±3%) – влажность |
| Потребляемая мощность (без нагрузки PoE) | ≤10 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность с учетом системы термостабилизации от сети AC 220V* | 500 Вт |
| Питание встроенного коммутатора | AC195-265V/DC48V |
| Встроенная грозозащита | 6 кВ |
| Класс защиты | IP66 |
| Ударная прочность | IK10 |
| Система термостабилизации | Активная (с вентилятором) с нагревательным элементом (мощн. 250 Вт). |
| Размеры монтажного шкафа (ШxВxГ) (мм) | 400x600x230мм, стеклоармированный пластик, защитный козырек |
| Способ монтажа | на стену, столб (опция) |
| Рабочая температура (темп. окр. среды) | -60...+50°C |
| Темп-ра внутри уличной станции | -0...+55°C |
| Относительная влажность | до 95% без конденсата |
| Дополнительно | Мониторинг темп-ры, влажности и напряжения |

* Для стабильной и безопасной работы рекомендуется закладывать 20% запас по потребляемой мощности.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



OSP-46T1



SW-80822/ILR

Заземление является обязательным условием для безопасной и надежной эксплуатации оборудования!

3. Комплект поставки

Коммутатор OSP-46T1(SW-80822/ILR) – 1шт;
Датчик температуры и влажности – 1шт;
Комплект гермовводов – 1к-т;
Пигтейлы оптические, SM, SC/UPC – 1к-т;
Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС) – 1к-т;
Ключ от монтажного шкафа - 1шт;
Комплект крепежа на стену – 1шт;
Краткое руководство по эксплуатации на коммутатор SW-80822/ILR – 1шт;
Паспорт-1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service