

## Спецификация

- 1/2.8" 2,16Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
- 6 ИК-диодов SmartIR (до 40м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- 



### Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-S012.1(3.6)MPC
Чувствительный элемент	1/2.8" 2,16Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
Объектив	3.6мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Количество пикселей сенсора	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/60-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 2304*1296@20к/с, 1920*1080, 1280*720@25к/с; Дополнительный поток до 25к/с@800x448/704x576/ /640x360/352x288
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит

Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP, UDP, HTTP, FTP, POP3, ICMP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE и RTSP
Интерфейс приложений	Onvif
Интеллектуальные функции	Определение движения, Определение людей
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome
Облачный сервис P2P	<a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> ; <a href="http://XMeye.net">http://XMeye.net</a> ; <a href="http://IPeye.ru">http://IPeye.ru</a>
Поддержка карт памяти	Да, microSD до 1ТБ
Процессор и Память	GK7205V200
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 5Вт
ИК-подсветка	6 ИК диодов, SmartIR, дальность до 40м
Корпус, класс защиты	Металл/ пластик, Антивандальный корпус, класс защиты IP67
Рабочая температура	-45°С +50°С
Питание	DC12B(400mA), PoE max 5Вт
Размеры, Масса	150x66x67мм, 390 г

	PB-01, JB-100, JB-125
--	-----------------------