

Кронштейн F-AY50001

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Кронштейн F-AY50001 является кронштейном для установки на потолок, совместимым с PIR-датчиками / датчиками ИК + СВЧ для использования внутри помещений.

- Скрытая проводка, тампер
- Конструкция с блокировкой вращения
- Применяется с датчиком для использования внутри помещений

▪ Спецификации

Основное	
Материал корпуса	АБС-пластик
Размеры	41 × 46 × 32 мм
Масса	8 г
Сценарий применения	± 50°, регулировка по горизонтали
Метод установки	Потолочный кронштейн

▪ Доступные модели

F-AY50001



F-PD-401PC12P



F-PD-201P10



F-PD-101DT15AM



F-PD-401P15P



F-PD-401PC12PF



F-PD-401D12P



F-PD-401PG12P



F-PD-401C15



F-PD-101P18

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.