

Спецификация

- 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis
- WDR до 120дБ
- 4 ИК диода Агау с линзой
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66
- PoE (только питание)
- 2G/3G/4G связь, Wi-Fi



Технические характеристики

| Модель | Optimus Basic IP-P012.1(4x)DWG |
|------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis |
| Объектив | 2,7-13,5 мм вариофокальный, моторизированный |
| Угол обзора | Горизонтальный: 111 ~ 33°, Вертикальный: 57 ~ 18°, Диагональный: 134 ~ 37° |
| Чувствительность | 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Количество пикселей | 1920(Н)*1080(V) |
| Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
| Скорость отображения | До 30fps@2MP/960P/720P/VGA/QVGA |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антигуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны) |
| Поддержка аудио | Да |
| Аудио кодек | G711A/U |
| Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Версия ONVIF | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |

| | |
|---|---|
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, Обнаружение звука |
| Поддержка IPЕУЕ | Да |
| Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
| Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 256Гб |
| Netbreak | Да |
| Процессор и Память | Mstar 327DE |
| Поддерживаемые типы сетей | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE |
| Скорость передачи данных сотовая сеть(максимальная, теоретическая) | LTE FDD/TDD (Cat. 4) Вх. 150Мбит/с, Исх. 50Мбит/с 3G HSPA+ Вх. 21Мбит/с, Исх. 5.76Мбит/с 3G TD-SCDMA Вх. 2.8Мбит/с, Исх. 2.2Мбит/с |
| Поддерживаемые частоты | LTE В1(2100МГц)/В3(1800МГц)/В8(900МГц)/В38(2600МГц)/В40(2300 МГц)/В41(2500МГц), TD-SCDMA В34/В39, WCDMA 2100/900МГц, GSM/GPRS/EDGE 900/1800МГц |
| Wi-Fi скорость | До 72Мбит/с |
| Wi-Fi шифрование | Открытая сеть(без шифрования), WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 только PoE, Разъем питания, Аудио вход, Аудио выход |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Режим работы Wi-Fi | Точка доступа (для настройки камеры и 4G модуля) |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
| ИК-подсветка | 4 ИК диода Аггау с линзой, дальность до 45м, вручную или автоматически |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Кронштейн со скрытой проводкой, IP66 |
| Рабочая температура | От -45° С до +50° С |
| Питание | DC12В(600мА); PoE, Max 9Вт |
| Размеры Масса | 242x88мм, 783 гр. |