

| Параметры                                                          |                            | Характеристики                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Видео входы                                                        |                            | 4 BNC разъема                            |
| Аудио вход/выход                                                   |                            | 1/1 RCA разъемы                          |
| Видео выход                                                        |                            | HDMI (1080P), VGA выход (1920x1080)      |
| Стандарт видеосигнала                                              |                            | PAL                                      |
| Передача сигнала тревоги                                           |                            | Сообщение на электронную почту           |
| Компрессия видео/аудио сигнала                                     |                            | H.264 / G711A                            |
| Отображение                                                        |                            | Мультикартинка, 25 к/с                   |
| Скорость записи/воспроизведения                                    |                            | 1080N /720P- 25 к/сек                    |
| Тип носителя данных                                                |                            | 1 SATA 3.0 (до 8 Tb) 3.5"                |
| Поддерживаемые форматы видео                                       |                            | AHD /TVI/CVI(до 2Мр)/CVBS / IP (2Мр)     |
| Сеть                                                               | Удаленный просмотр по сети | 1-8 каналов одновременно                 |
|                                                                    | Сетевой интерфейс          | RJ45, 10M/100M                           |
|                                                                    | Сетевые протоколы          | TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP |
|                                                                    | Удаленный контроль         | CMS, IE                                  |
|                                                                    | Функция P2P                | Xmeye                                    |
| Поддержка мобильных устройств                                      |                            | Iphone, Android Phone                    |
| Напряжение питания сети (переменный ток)                           |                            | 110...240 Вольт                          |
| Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток) |                            | 12В ± 10% / 2А                           |
| Допустимая рабочая температура окружающей среды                    |                            | 0°... +55°С                              |
| Относительная рабочая влажность воздуха                            |                            | 90%                                      |
| Габаритные размеры                                                 |                            | 210*190*43 мм                            |



\* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:  
Имя пользователя: admin  
Пароль: не установлен (пустое поле)



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

EAC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



\* Подробное описание функций  
можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)



модель: **ST HDVR-041 AHD**

v.2

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST HDVR-041 AHD – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

## 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи AHD/TVI/CVI (1080N/720p)/IP (2Mp)CVBS (960H).

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - видеорегистратор цифровой .....                                                            | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой .....                                    | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разьему для управления регистратором .....     | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору .....                                                   | - 4 шт. |
| - CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора ..... | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» .....             | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора .....                                                                 | - 1 шт. |
| - тарная упаковка .....                                                                      | - 1 шт. |

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

## 5. УСТАНОВКА

Видеорегистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеорегистратора и периферийных устройств.

## 8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST HDVR-041 AHD сер.№ ..... изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: май 2019 г.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи:

Подпись продавца

М.П.