












# ПАСПОРТ ТУРНИКЕТОВ СЕРИИ «STR»

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Турникет STR
Дата изготовления	
Заводской номер	
Организация-изготовитель	ООО НПО «КАРДДЕКС» 302507, Орловская обл., М.О. Орловский, д. Конёвка, ул. Metallургов, д. 94

## 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУРНИКЕТА

Модель турникета	Модель контроллера	Встроенные считыватели
 STR-01 <input type="checkbox"/>	 CBU-240 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 STR-03 <input type="checkbox"/>	 CBU-245WF <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 STR-05 <input type="checkbox"/>	 CBU-275WF <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 STR-07 <input type="checkbox"/>	 CBU-290 <input type="checkbox"/>	

Турникет имеет сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.0СП28.97800

Турникет изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_ Штамп ОТК

Число, месяц, год

Упаковано предприятием ООО НПО «КАРДДЕКС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

\_\_\_\_\_ Штамп упаковщика

Число, месяц, год

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
Турникет		1	
Транспортная упаковка		1	
Паспорт изделия		1	

### ВНИМАНИЕ!

**Руководство по эксплуатации доступно для скачивания на сайте и по QR-коду на последней странице паспорта изделия.**

По заказу в комплект поставки может входить дополнительное оборудование: преграждающие планки, внешний блок питания, пульт дистанционного управления.

Турникет упакован в транспортную тару из гофрокартона, что предохраняет его от повреждений во время транспортировки.

### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель турникета	STR-01	STR-03	STR-05	STR-07
Напряжение питания турникета (постоянного тока)	12 В			
Средний ток потребления	не более 1,5 А	не более 1,5 А	не более 1,5 А	не более 1,5 А
Габаритные размеры турникета без планок (ДхШхВ)	280x260x950 мм	916x203x1043 мм	280x285x1010 мм	932x269x1050 мм
Габаритные размеры турникета с планками (ДхШхВ): - 500 мм - 650 мм	780x750x950 мм —	916x710x1043 мм —	780x775x1010 мм —	932x775x1050 мм —
Рекомендуемая ширина прохода с планками: - 500 мм - 650 мм	550 мм —	550 мм —	550 мм 700 мм	550 мм 700 мм
Масса турникета (нетто)	не более 25 кг	не более 40 кг	не более 30 кг	не более 45 кг
Тип запирающего механизма	нормально-открытый			
Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода	60 чел/мин			
Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода	35 чел/мин			
Средняя наработка на отказ	12 млн проходов			
Средний срок службы	12 лет			
Диапазон температур, °С - эксплуатация - транспортировка и хранение	+1...+50 +1...+50			
Степень и защита корпуса	IP 41 по EN 60529			

## 5 ГАРАНТИЯ

---

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие турникета требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.97800) и технических условий 26.30.50-001-25980123-2017 при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации турникета.

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с момента продажи.

В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае гарантийного или негарантийного ремонта, гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя. Срок гарантии замененной детали или узла в случае гарантийного ремонта продляется до общего срока гарантии на изделие в случае, если он заканчивается раньше гарантийного срока эксплуатации. Общий срок гарантии на изделие не может быть увеличен вследствие проведения гарантийного или негарантийного ремонта.

Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт предприятию - изготовителю, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания компании о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия и причинах его отправки в ремонт.

При этом необходимо заполнить форму рекламации, размещенную на сайте компании. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока, претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Полные условия гарантии указаны на сайте компании: <https://carddex.ru/garantiya>

**6 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

Организация-продавец \_\_\_\_\_

Заполняется продавцом

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г


Заполняется продавцом

**⚠ ВНИМАНИЕ!****В случае отсутствия даты продажи срок гарантии исчисляется от даты производства.****Определение даты изготовления:**Дата закодирована в серийном номере изделия, например: **19021234**

Первые две цифры (19) – год изготовления;

Третья и четвертая цифры (02) – неделя изготовления;

Последние четыре цифры (1234) – серийный номер изделия.

Руководство по эксплуатации  
компактного турникета STR-01Руководство по эксплуатации  
тумбового турникета STR-03Руководство по эксплуатации  
компактного турникета STR-05Руководство по эксплуатации  
компактного турникета STR-07**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Департамент сервисного обслуживания CARDDEX по телефону 8 (800) 333-93-36

E-mail: support@carddex.ru