

Идентификаторы контроля маршрутов

ST-PT050EM

Контрольная точка с EmMarin идентификатором, стандартная

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 5 см
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Класс защиты – IP67
- Размеры - 76 x 56 x 10 мм
- Диапазон рабочих температур - -40° С до +85° С
- Рабочая влажность: 10%-90%



ST-PT051EM

Контрольная точка с EmMarin идентификатором, люминесцентная

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 5 см
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Класс защиты – IP67
- Размеры - 76 x 56 x 10 мм
- Диапазон рабочих температур - -40° С до +85° С
- Рабочая влажность: 10%-90%



ST-PT058BT

Контрольная точка с Bluetooth идентификатором

- Рабочая частота – 2.4 ГГц
- Расстояние считывания – до 30 м
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Класс защиты – IP67
- Срок службы батареи – 3 года
- Тип батареи - CR2-3.0
- Размеры - 72 x 45 x 24 мм
- Диапазон рабочих температур - -40° С до +85° С
- Рабочая влажность: 10%-90%

