

## Спецификация

- 1/3" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS JX-F37
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- 30 ИК-диодов (до 30м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66



### Технические характеристики

|                                   | <b>Optimus IP-E042.1(2.8-12)PE</b>                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Чувствительный элемент</b>     | 1/3" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS JX-F37                   |
| <b>Объектив</b>                   | 2,8-12 мм вариофокальный                                             |
| <b>Чувствительность</b>           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК             |
| <b>Количество пикселей</b>        | 1920x1080                                                            |
| <b>Скорость затвора</b>           | 1/5-1/10,000 сек / Авто                                              |
| <b>Автодиафрагма</b>              | нет                                                                  |
| <b>Режим день/ночь</b>            | Есть, встроенный ИК-фильтр                                           |
| <b>Форматы сжатия</b>             | H.265 / H.264                                                        |
| <b>Скорость отображения</b>       | До 30к/с@1920x1080/1280x720                                          |
| <b>Потоковое видео</b>            | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью |
| <b>Скорость передачи</b>          | 256К~8.0 Мбит                                                        |
| <b>Видео выход</b>                | нет                                                                  |
| <b>Настройки изображения</b>      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь |
| <b>Поддержка аудио</b>            | нет                                                                  |
| <b>Безопасность</b>               | Защита по паролю                                                     |
| <b>Сетевой протокол</b>           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP and RTCP         |
| <b>Интерфейс приложений</b>       | Onvif 2.4                                                            |
| <b>Интеллектуальные функции</b>   | Детектор движения                                                    |
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b> | нет                                                                  |
| <b>Фиксация событий</b>           | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                    |

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Конфигурация</b>                 | Web интерфейс, CMS                                                                                              |
| <b>Браузер</b>                      | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11<br>Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| <b>Облачный сервис P2P</b>          | xmeye.net, опция IPЕУЕ (доступна при обновлении прошивки)                                                       |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет                                                                                                             |
| <b>Процессор и Память</b>           | XM530AI                                                                                                         |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания                                                                                            |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af 10Вт                                                                                           |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 30 ИК-диодов, дальность до 30м                                                                                  |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Антивандалный корпус, класс защиты IP66                                                                         |
| <b>Рабочая температура</b>          | От -45° С до +50° С                                                                                             |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(600мА), PoE max 10Вт                                                                                      |
| <b>Размеры, Масса</b>               | 164х118 мм, 870 гр.                                                                                             |