

Идентификаторы контроля маршрутов

ST-PT050ЕМ Контрольная точка с EmMarin-совместимым идентификатором, стандартная • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 5 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Класс защиты – IP67 • Размеры – 76 x 56 x 10 мм • Диапазон рабочих температур – от -40° С до +85° С • Диапазон рабочей влажности – 10%–90%	
ST-PT051ЕМ Контрольная точка с EmMarin-совместимым идентификатором, люминесцентная • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 5 см • Чип – EmMarin совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Класс защиты – IP67 • Размеры – 76 x 56 x 10 мм • Диапазон рабочих температур – от -40° С до +85° С • Диапазон рабочей влажности – 10%–90%	
ST-PT021ЕМ Контрольная точка с EmMarin-совместимым идентификатором, в форме диска • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 4 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Класс защиты – IP67 • Размеры – 3 x D30 мм • Диапазон рабочих температур – от -40° С до +85° С • Диапазон рабочей влажности – 10%–90%	
ST-PT030ЕМ Контрольная точка с EmMarin-совместимым идентификатором, в форме гвоздя • Рабочая частота – 125 кГц • Расстояние считывания – до 4 см • Чип – EmMarin-совместимый • Емкость памяти – 64 бит • Тип памяти – только для чтения • Материал – пластик ABS • Класс защиты – IP67 • Размеры – 36 x D6 мм • Диапазон рабочих температур – от -40° С до +85° С • Диапазон рабочей влажности – 10%–90%	

ST-PT058BT

Контрольная точка с Bluetooth идентификатором

- Рабочая частота – 2,4 ГГц
- Расстояние считывания – до 30 м
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Класс защиты – IP67
- Срок службы батареи – 3 года
- Тип батареи – CR2-3.0
- Размеры – 72 x 45 x 24 мм
- Диапазон рабочих температур – от -40° С до +85° С
- Диапазон рабочей влажности – 10%–90%

