

Паспорт изделия

DS-I400(B)

Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIRподсветкой до 30м




DS-1400(B)



Ключевые особенности:

- Разрешение 4Мп
- H.265+/H.265
- EXIR-подсветка до 30м
- IP67

Размеры



^{*}Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

^{*}За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-1400(B)
Камера	
Матрица	1/3" Progressive scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/3 c ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8 мм, 4мм @F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	100° (2.8 мм), 77° (4 мм)
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: -90° - 90°; вращение: 0° - 360°
Сжатие	
Видеосжатие	H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG
Профиль Н.264	Baseline Profile / High Profile
Битрейт видео	32 кб/с– 8 Мбит/с
Изображение	
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Основной поток	20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Дополнительный поток	25 к/с @ (640×360, 352×288)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб- браузер
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию
Smart видеоаналитика	
Детекция движения	Детекция движения
Антисаботаж	Заслон объектива
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP- адресов
Совместимость	CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet

Основное	
Питание	DC12B±25% / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	4.5Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67
Дальность действия EXIR- подсветки	До 30м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл/ Пластик
Размеры	69.1 × 66 x 172.7мм
Вес	0,28 кг

Правила эксплуатации

- 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (° C)
- 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов это может привести к выходу устройства из строя.
- 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше+60(° С), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
- 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенциии, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.

Гарантийные обязательства

- 1. Настоящие гарантийные обязательства действуют в отношении всех поставляемых Поставщиком Товаров и действительны от даты продажи Товара конечному потребителю изделия в течение всего гарантийного срока на Товар.
- 2. Гарантия на Товар действует в той комплектации (конфигурации), которая указана в накладной на отгрузку. Любые изменения комплектации (конфигурации) Товара, требующие вскрытия корпуса, в том числе установка дополнительных устройств должны быть произведены Поставщиком с отметкой в гарантийном талоне о произведенных изменениях и подтверждены печатью Поставщика. В случае невыполнения данных требований претензии по работоспособности изделий не принимаются.
- 3. При выходе из строя Товара в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт (за исключением не гарантийных случаев, описанных в п.6), который осуществляется в Сервисном центре.
- 4. При предъявлении гарантийного талона фирмы производителя гарантийный ремонт или замена Товара производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления Товара в Сервисный центр ЗАО «Хиквижн» в соответствии с действующим законодательством. В случае гарантийной замены устройства или его комплектующей детали на новую, срок гарантии исчисляется с момента продажи Товара.
- 5. Замена вышедшего из строя Товара на аналогичный Товар такой же марки, либо замена на такое же устройство другой марки, производится только при возникновении в изделии неисправностей, возникших не по вине Покупателя при предъявлении им гарантийного талона или гарантийного талона фирмы производителя. При отсутствии указанного документа, изделие обмену не подлежит. Решение о замене принимается Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента соответствующего обращения.

6. Определение гарантийного случая: Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности)

любого из компонентов гарантийного оборудования, за исключением:

- механических повреждений, включая случайные, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, обслуживания или модификации оборудования кроме как
- дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
- дефектов, возникших в результате нормального износа/старения (расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода.
- 7. В гарантийном ремонте (замене) может быть отказано при отсутствии или невозможности прочесть (повреждение, закрашивание, удаление) серийного номера на устройстве.
- 8. Настоящая гарантия не распространяется:

авторизованным сервисным центром;

- на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- на повреждение или неисправности, вызванные пожаром, молнией и другими природными явлениями, а так же форс-мажорными обстоятельствами;
- 9. Гарантийное обслуживание изделий, на которые установлены гарантийные сроки фирмами производителями, производится в официальных сервисных центрах соответствующих фирм.
- 10. По истечении гарантийного срока ремонт производится Поставщиком на общих основаниях и отдельно оплачивается Покупателем по тарифам, установленным Поставщиком. Расходы по доставке и возврату изделия в этом случае не возвращаются.
- 11. Гарантийный срок устанавливается в размере 2 ЛЕТ с момента продажи оборудования Покупателем конечному потребителю, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

Срок гарантии истек или отправка Оборудование на гарантии, отправка оборудования производится силами производится через продавца покупателя Убедиться, что все листы гарантийного талона заполнены корректно (указаны наименование товара, серийный номер, дата покупки), проверить наличие печати продавца и подписи покупателя на всех листах гарантийного талона. Максимально подробно заполнить лист Продавец заполняет лист «описание «описание неисправности оборудования» неисправности оборудования» на базе информации от покупателя Подготовить оборудование к отправке: по возможности укомплектовать все имеющиеся аксессуары в оригинальную упаковку (блок питания является обязательным к комплектации), т.к. в случае обмена оборудования, заменяется комплект целиком для точной диагностики. На упакованном изделии указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, данные контактного лица, телефон (отрежьте и заполните «Бланк указания адреса отправителя и получателя») Передать оборудование Продавцу для Отправка ПО адресу, указанному гарантийных обязательствах производится отправки в сервисный центр и копии за счет покупателя документов на приобретение Не ранее, чем через 5 рабочих дней после доставки оборудования до сервисного центра (время включает в себя приемку и тестирование оборудование, срок доставки уточняйте при отправке у перевозчика), состояние ремонта можно уточнить на сайте hikvision.ru в разделе Статус ремонта. В случае непоступления оборудования в сервисный центр, уточнить состояние доставки:

Получение изделия обратно наложенным платежом (для юр. Лиц оплата по безналичному расчету перевозчику)

Получить изделие обратно у продавца (доставка осуществляется средствами продавца)

У продавца

В почтовом отделении (транспортной

компании)

Гарантийный талон

Nº	Наименов	зание изделия	Кол-во	Серийный №	
1.			1		
				мп	
—————————————————————————————————————		(Дата продажи)		 (Подпись продавца)	
по адресу 194044, г. Тел./Факс	:	одится в сервисном цен ельсингфорсская ул., д.	•	Хиквижн»	
использов выбора по правильно Гарантийн	анию. Вся информа жупки в соответстви ой эксплуатации, мн	и с моими целями прис е предоставлена. готовителя получил.	свойствах т	овара , необходимая для	

Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре этикетки со штрих-кодом фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств будет отказано.

(Дата)

В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющихся замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь:

(Подпись покупателя)

внимание:

впишите свой вариант)	
Общ	ее описание системы:
Мест	о установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри не отапливаемого помещения,
снар	ужи помещения (выделите нужное или впишите свой вариант)
1.	Условия установки изделия: стена (дерево, кирпич, железобетон, другое:
впиц	ште свой вариант)
	Наличие изоляции между кронштейном камеры и поверхностью установки: нет, да (какая именно яция)
(выд	елите нужное или впишите свой вариант)
3.	Длина кабеля от камеры до ближайшей монтажной коробки, м:
4.	Наличие скруток между камерой и коробкой: нет, да
5.	Наличие грозозащиты: нет, да (марка)
6.	Условия эксплуатации изделия : температурный диапазон от
до	_, влажность (высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные
	<u> </u>
	• •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
оруга 8.	00:
	Подключение к источнику питания: ера с питанием 2208: сеть 220B, сеть 220B через стабилизатор (марка стабилизатора), через
	гра с питанием 2208: сеть 2208, сеть 2208 через стабилизатор (марка стабилизатора), через чник стабилизированного питания (марка источника), другое
	анием DC 12B или DC/AC 12/24B: через БП со стабилизатором (марка БП), через источник
	илием DC 12B или DC/AC 12/24B. через втосо стабилизатором (марка вті), через источник илизированного питания (марка источника),
	лизированного питания (марка источника
друго 9.	Дополнительные сведения:
٥.	дополнительные соедения.
_	

Сведения о возможных рекламациях

10.

Дата	Время работы	Подтвержденная	Дата	Меры,
	до поломки	неисправность	направления	предпринятые по
	(часов)		рекламации и №	рекламации
	(.0002)		письма	perorama 4777
			Писына	

_э ланк \
указания
адреса отп
отправителя
правителя и получателя

	Получатель:	
	194044, г. Санкт-Петербург,	
	Гельсингфорсская ул., д. 3	
Тел./Факс.	. +7 (812) 313-19-63 e-mail: <u>support@hikvision.su</u>	
	_	
	Отправитель:	
Инперс	, город,	
индеке	, тород,	
ул	дом, кор, кв	,
ФИО		
Организация	-	
тол		
10/1.		
e-mail:		