

Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп IMX335
- 30 ИК-диодов
- Кодек сжатия H.265 AI/H.265+/H.264
- PoE



Технические характеристики

	Optimus IP-E025.0(2.8-12)P
Чувствительный элемент	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
Объектив	2,8- 12 мм вариофокальный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Количество пикселей	2704 × 2104
Скорость затвора	1/50-1/10,000 сек. / Авто
Автодиафрагма	нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 AI/H.265+/H.264
Скорость отображения	Основной поток До 20к/с@2592x1944, До 25к/с@2048x1536/1920x1080; Дополнительный поток до 25к/с@1280x720/704x576
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	0.1Мбит ~10.0 Мбит
Видео выход	нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Поддержка аудио	нет
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP и RTSP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Сигнал на тревожном выходе	нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
Конфигурация	Web интерфейс, CMS

Браузер	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	xmeye.net
Процессор и Память	Hi3516EV300
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af 10Вт
ИК-подсветка	30 ИК-диодов, дальность до 25м
Корпус, класс защиты	Пластик, IP20
Рабочая температура	От -20° С до +50° С при влажности до 90%(без конденсата)
Питание	DC12В(600mA), PoE max 10Вт
Размеры Масса	128x100 мм 366 гр.