



TC-C32KN Спец: I3/E/Y/2.8mm/V4.0

2Мп шар в стекле IP камера с фиксированным объективом серии SuperLite



Lite Series

Самое интересное в камере:

- Корпус из высокопрочного пластика
- Звук высокого качества
- 1920×1080@25кc
- Smart IR, ИК подсветка до 30м
- Рабочая температура от- 40С до +65С
- 2 правила аналитики
- IP67, IK10
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- S+265/H.265/H.264
- p2p EasyLivePlus

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	Купольная антивандальная
Максимальное разрешение	2Мп
Матрица	1/2.8"
Минимальная освещенность	Цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	Двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	Поворот 0~340°, наклон 0~75°, вращение 0~360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние, мм	2.8мм
Установочный параметр	M12
Диафрагма	Фиксированная
Апертура	F2.0
Угол обзора	99.7° × 55.1° (2.8мм)
Подсветка	
ИК подсветка до, м	30
Длина волны, нм	850
Регулировка мощности ИК подсветки	Да
SMART IR	Да, ШИМ
Температура белого света, К	Нет
Белая подсветка до, м	Нет
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265/H.264
Битрейт видео	32Кбитс-6Мбитс
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Битрейт аудио	8-48Кбитс
Изображение	
Главный поток PAL:	25кс (1920 x1080, 1280 x720, 704 x576, 640 x480)
Главный поток NTSC:	30кс (920 x1080, 1280 x720, 704 x480, 640 x480)
Дополнительный поток №1 PAL:	25кс (704 x576, 704 x288, 640 x360, 352 x288)
Дополнительный поток №1 NTSC:	30кс (704 x480, 704 x240, 640 x360, 352 x240)
Дополнительный поток №2 PAL:	Нет
Дополнительный поток №2 NTSC:	Нет
Улучшение изображения	BLC/3D DNR/HLC/Антитуман
Шаблоны изображения	Автоматическое переключение с День/Ночь камеры
Эл.затвор	1 - 1/100 000сек, авто/фиксированный
ROI	Нет
Наложение лого	Нет
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	Детектор движения, Заккрытие камеры
Неисправности	Конфликт IP адреса
Аналитика VCA	Пересечение линии, Периметр
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	Нет

Раннее обнаружение EW	Нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	Да, только с использованием видеорегистратора Tiandy
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI
Аутентификация	digest, digest+basic
Макс. кол-во одновременных подключений(ONVIF/Private/APP)	7
VMS/APP	Easy7 (Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) Прим. Работа р2р возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	Web6 (без плагин)
Интерфейсы	
Сеть	1×10/100BASE-T,1 RJ45 10M/ 100M кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	Встр.микрофон
Тревожные	Нет
Дополнительные интерфейсы	Нет
Аппаратный сброс	Да, кнопка сброса
RTC	Нет
Локальное хранилище	Да, SD карта на 512гб
Общие	
Русифицированный интерфейс	Да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и влажность	от -40С до +60С, 0-95% ОВ
Питание	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Максимальная потребляемая мощность, Вт	MAX: 5W (12V) MAX: 6W (PoE)
Защита	IP67,IK10, Молниезащита, защита от перенапряжений,защита от разрядов и переходных процессов согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	Пластик+метал
Габариты, мм	120 (Д)90 (В)
Вес, кг	0.4