

## Биометрический считыватель контроля доступа ST-FR015EM

- Фронтальная панель из нержавеющей стали
- Герметичный корпус с IP65
- Сенсор со стеклянной призмой
- Защита от поддельных отпечатков пальцев
- Обеспечивает сканирование сухих, влажных и грубых пальцев
- Встроенный считыватель карт ЕМ
- Типы идентификации: ОП, карта, ОП и/или карта
- Трехцветный LED индикатор
- Зуммер



Биометрический считыватель ST-FR015EM предназначен для использования в системах контроля доступа совместно с контроллерами ST-NC120F, ST-NC240F и ST-NC440F. Устройство обеспечивает идентификацию пользователей по отпечаткам пальцев и по проксимити картам стандарта EM и поддерживает следующие режимы распознавания: ОП, карта, ОП и/или карта.

## Защита по классу ІР65

Считыватель ST-FR015EM предназначен для врезного монтажа и оснащен прочным корпусом со степенью защиты IP65, что позволяет использовать устройство в условиях повышенной влажности, в диапазоне температур от  $-10^{\circ}$ C до  $+50^{\circ}$ C.

Технические характеристики

Модель:	ST-FR015EM
Алгоритмы:	ОП версия 10
Разрешение сканера:	500 dpi
Время идентификации:	<2 c
FAR:	<0.0001%
FRR:	<0.01%
Считыватель:	ЕМ, встроенный, 125 кГц
Интерфейсы:	RS485
Питание:	12 В пост. тока, не более 140 мА
Диапазон рабочих	от - 10 до +50 °C без конденсации
температур:	
Диапазон рабочей	10% - 90%
влажности:	10/0 /0/0
Класс защиты:	IP65
Габариты:	121 х 77 х 38 мм