

# Коммутатор 9xRJ45 (8xPoE + 1xUplink) ComOnyx CO-SWP9

PoE коммутатор 8xRJ45 PoE 10/100 до 15Вт и 1xRJ45 Uplink 10/100. Неуправляемый. Производительность до 1.3392Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 120Вт. Питание DC 48~57В (блок питания 52В / 2.5А в комплекте), потребление до 130Вт. Температурный диапазон 0°C ~ +55°C, IP20, вес 1150г, размеры 188x95x27мм. Металлический кожух.



## Паспорт. Технические характеристики.

| Название                        | CO-SWP9                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой порт                    | 8xPoE 10/100 + 1xUplink 10/100 Base-TX RJ45                                                |
| Управление по сети              | Неуправляемый                                                                              |
| Поддержка сетевого протокола    | IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af |
| Архитектура                     | Store-And-Forward                                                                          |
| Таблица MAC адресов             | 2K                                                                                         |
| Производительность              | до 1.3392Mpps                                                                              |
| Типы согласования               | Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE |
| LED индикация                   | Рабочий статус, активность PoE, активность порта.                                          |
| Используемые PoE жилы UTP       | (+)/1/2, (-)/3/6                                                                           |
| Тип PoE выхода, мощность, Вт    | IEEE802.3af до 15Вт на порт 1-8, до 120Вт полное.                                          |
| Питание, В                      | Питание DC 48-57В, блок питания DC 52В / 2.5А в комплекте                                  |
| Потребление, Вт                 | до 130Вт                                                                                   |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0°C ~ +55°C                                                                                |
| Диапазон влажности              | 20 ~ 95% (без конденсирования)                                                             |
| Вес, г                          | 1150                                                                                       |
| Размеры, мм                     | 188x95x27                                                                                  |
| Класс защиты, IPxx              | IP20                                                                                       |
| Тип корпуса                     | Металлический кожух.                                                                       |

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)