



Основные возможности

- 1/3" КМОП сенсор, 4Мп
- Двухпоточное кодирование H.264/MJPEG
- 20к/с при 4Мп(2688×1520), 25к/с при 3Мп(2304×1296)
- Встроенный микрофон
- ИК-подсветка до 20м
- Угол обзора по горизонтали - 106°
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Пылевлагозащита IP67
- Питание – DC 12В, PoE

Технические характеристики

Модель		NBLC-2420F-MSD
Сенсор		1/3" КМОП, 4Мп
Количество эф. пикселей		2688(Г)х1520(В)
Развертка		Прогрессивная
Нижний порог чувствительности		0,01лк/F2.0(ЦВ), 0лк/F2.0 (ИК вкл)
Соотношение сигнал/шум		Более 50дБ
Дальность ИК подсветки		20м
Режимы День/Ночь		Авто(ИК фильтр) / ЦВ / ЧБ
Компенсация засветки		BLC / HLC / DWDR
Баланс белого		Авто/Вручную
Регулировка усиления		Авто/Вручную
Шумоподавление		3D
Зоны маскирования		До 4 зон
Объектив		
Фокусное расстояние		2,8мм
Максимальная апертура		F2.0
Угол обзора		Г:106°
Тип объектива		Фиксированный
Видео		
Видеокодеки		H.264, MJPEG
Разрешение изображения		4Мп(2560x1440), 3Мп(2304x1296), 1080P(1920x1080), 1,3Мп(1280x960), 720P(1280x720), D1(704x576/704x480), CIF(352x288/352x240)
Частота кадров	Осн. поток	4Мп(1~20к/с), 3Мп(1~25/30к/с)
	Втор. поток	D1/CIF(1 ~ 25/30к/с)
Аудио		
Формат сжатия		G.711, AAC
Интерфейсы		Встроенный микрофон, аудиовход для подключения внешнего микрофона
Сеть		
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость		ONVIF,PSIA,CGI
Мобильные приложения		iOS, Android
Дополнительные интерфейсы		
Слот карт памяти		Micro SD до 128GB
Аудио вх/вых		1/1

nobellic

Тревожный вх/вых.	1/1
Общие	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<5Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C~+60°C
Пылевлагозащищенность	IP67
Габариты	Φ106мм×50.3мм
Вес	0,35кг

Габариты (мм)

