

4-канальный сетевой видеорегистратор со встроенным 4-портовым коммутатором PoE

Сетевой 4 канальный регистратор предназначен для записи, отображения и работы с архивом до 4 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Встроенный 4 портовый коммутатор с поддержкой питания IP камер по кабелю Ethernet (PoE) Подключение и отображение 4 камер 2 мегапиксельных. Воспроизведение архива по 1 каналу. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 6 Тб, 3 USB порта, 1000Mb Ethernet, 4x100Mb Ethernet с поддержкой PoE, HDMI/VGA, БП, мышь в комплекте. Поддерживаются IP камера стандарта ONVIF 2.2. Поддержка звука. Поддержка детектора движения (не для всех моделей камер). Рекомендуются применять с IP камерами серии TSi-Plе2, TSi-Dle2, TSi-Vle2.



Особенности

- До 4 двух мегапиксельных IP камер
- До 30 к/с на канал для всех камер
- Встроенный 5 портовый коммутатор, 4 порта PoE
- До 15.4 Вт на каждый порт PoE
- Запись видео без потери качества, в том виде, разрешении и качестве, которая выдает камера
- Поддержка основного и вторичного видеопотоков
- Поддержка звука
- Одновременная запись, просмотр, работа с архивом
- HDD до 6 Тб каждый
- HDMI и VGA выходы с разрешением 1920x1080
- Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- CMS для объединения регистраторов в единую систему
- Поддержка камер стандарта ONVIF 2.2

Технические характеристики

Параметры видео	
Видео	До 4 камер 2-мегапиксельных
Скорость записи	До 30 кадров в секунду для каждой камеры
Отображение	HDMI и VGA (дублирование) , 1920x1080, 1/4 камеры на мониторе
Кодек	H.264
Аудио	
Разъемы	HDMI
Архив	
Емкость архива	До 6TB (SATA 3.0)
Воспроизведение	Воспроизведение в архиве по 1 камере
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Ethernet
Порты Ethernet	5, из них 4 10/100 Ethernet с поддержкой PoE 802.3af
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
USB	3, для флеш-карты и мыши
e-mail	Да
Видеовыход	VGA и HDMI, разрешение до 1920x1080
Звук	Поддержка звука в живом видео (на регистраторе, на ПК, Apple и Android) и в архиве (на регистраторе, на ПК), выход HDMI
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения (не для всех моделей камер)
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно
E-mail	Отправка уведомлений
Эксплуатация	
Питание	48 В ±10%, 1.5 А
Потребляемая мощность	Не более 75 Вт
Габариты	300x225x44 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows Windows 7/Windows 8/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/48В - Мышь - ИК пульт управления - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.