

Дверные доводчики серий ST-DC001, ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036

Дверные доводчики серий ST-DC001, ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036 предназначены для контролируемого и плавного закрытия двери с целью обеспечения гарантированного срабатывания запирающих устройств, а так же для уменьшения ударных нагрузок и обеспечения длительного срока эксплуатации двери и запирающего механизма.

Доводчики серий ST-DC001, ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036 могут быть установлены как на легкие и обычные межкомнатные двери, так и наружные двери, тяжелые двери и двери специального назначения. Доводчики универсальны и могут использоваться на правых или левых дверях.

Т.к. габаритно-весовые параметры дверей могут отличаться, то для их закрытия требуется приложение различного усилия. Поэтому тип доводчика выбирают, исходя из ширины и веса створки двери.

Чтобы сделать процесс закрывания двери контролируемым, в доводчиках применена система жидкостного (масляного) амортизатора с термокомпенсацией. Скорость перетекания масла и, следовательно, скорость закрытия двери регулируется с помощью двух клапанов для регулировки скорости на разных фазах закрывания.



Функциональные параметры

- Силуминовый корпус обеспечивает антикоррозийную стойкость
- Усиленные тяги двери
- Независимая регулировка начальной и конечной скоростей закрывания
- Опционально оборудуется тормозом открывания (модели с суффиксом BC)
- Опционально оборудуется блокиратором открытого положения (модели с суффиксом D)
- Опционально оборудуется задержкой закрывания (модели с суффиксом DA)
- Нарботка на отказ 1.000.000 циклов

Стандарт EN1154

Стандарт	Усилие закрывания, Нм (min)	Ширина двери, мм (max)	Вес двери, кг (max)
EN1	9	750	20
EN2	13	850	40
EN3	18	950	60
EN4	26	1100	80
EN5	37	1250	100
EN6	54	1400	120

Технические параметры

Параметры	Значение				
Модель:	ST-DC001	ST-DC002	ST-DC003	ST-DC004	ST-DC036
Стандарт:	EN1	EN2	EN3	EN4	EN3 - EN6
Рабочая температура:	от -35 до +70 °C				
Рабочая влажность:	5% - 95%				
Габариты:	179x40x65 мм	186x45x67 мм	223x45x72 мм	248x45x72 мм	248x45x72 мм
Информация для заказа:	ST-DC*****-SL: серебряный, ST-DC*****-BR: бронзовый, ST-DC*****-WT: белый, ST-DC*****-BK: черный, ST-DC****D-***: блокиратор открытого положения (только 002 и 003) ST-DC***BC-***: тормоз открывания (только 003, 004 и 036) ST-DC036BCDA-***: тормоз открывания и задержка закрывания				