

## Дверной доводчик Optimus DC-85 HO



## Технические характеристики

Модель	Дверной доводчик Optimus DC-85 HO (белый/серебро/коричневый/бронза)
Соответствие стандарту EN1154	2/3/4
Максимальный вес двери (кг)	85
Максимальная ширина дверного полотна (мм)	1500
Габариты тела доводчика (мм)	182X42X63
Посадочные размеры (мм)	165x19
Фиксация открытого положения	Да
Максимальный угол открытия	180°
2 клапана для регулирования 2 отдельных скоростей	Да
Универсальный тип для левой и правой двери	Да
Рабочая температура (С°)	-40+60
Количество циклов безотказной работы	500 000
Материал	Алюминий
Вес доводчика (включая кронштейн), кг	1,6
Монтажный комплект для крепления доводчика (в полиэтиленовом пакете)	Центральный винт М6*11 - 1шт Саморезы Т6.3*32 для деревянной двери - 4шт Винты М6*20 для железной двери - 4шт Саморезы Т6.3*16 для железной двери - 2шт Винты М6*12 для железной двери - 2шт



Монтажный комплект для крепления доводчика (в полиэтиленовом пакете)	W W
Комплектация	1) Тело доводчика + рычаг 2) Монтажный комплект для крепления 3) Пластиковая декоративная крышка 4) Руководство пользователя 5) Монтажный шаблон в масштабе 1: 1 6) Гарантийный талон
Цветная коробка	Да
Применение, назначение	Доводчик — механическое устройство, предназначенное для автоматического закрывания открытых дверей