

## 8-ми каналный гибридный видеорегистратор (8 HD +4 IP камеры)

Мультиформатный гибридный AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 8-ми каналный (12-канальный в гибридном режиме) H.264/H.265 видеорегистратор с поддержкой камер до 5 МП. Запись: (8 камер 5МП Lite/4МП Lite/1080P AHD/TVI/CVI 15к/с или 8 камер 720P/960H/D1 25к/с) + 4 IP камеры 1080P 25к/с; 8/12 IP камер 1080P 25к/с. Поддержка облачного сервиса **Rxcamview** (IE, iPhone, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 6Тб. 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0 100Mb Ethernet, RS-485, HDMI (4K) /VGA (1920×1080)/BNC (704х576), 4 входа / 1 выход звука RCA. БП, мышь в комплекте. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. Подключение IP камер по ONVIF и RTSP.



### Особенности

- До 8 камер 5МП Lite/4МП Lite/1080P 15к/с
- До 8 камер 720P/960H/D1 25к/с
- До 12 IP камер 1080P 25 к/с
- Воспроизведение архива до 8 каналов (1080P)
- HDD до 6 Тб (поддержка дисков свыше 10Тб, при замене БП)
- Детекторы движения, Вторжения, Пересечения линии, Людей, Закрытия камеры для каждого аналогового канала
- 4вход/ 1 выход звука
- Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
- Мобильное приложение **Rxcamview**
- Подключение камер по ONVIF 2.6 и RTSP
- + 2 IP камеры 1080P 25 к/с
- + 2 IP камеры 1080P 25 к/с

## Технические характеристики

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Параметры видео</b>         |                                                                                                                                                                |
| Запись                         | 8 камер 5МП Lite/4МП Lite/1080P 15к/с + 4 IP камеры<br>8 камер 720P/960H/D1/CIF 25к/с + 4 IP камеры<br>12 IP камер 4МП/ 1080P 25 к/с                           |
| Кратность перекл. каналов      | 8 аналоговых+4 IP или 12IP                                                                                                                                     |
| Воспроизведение                | До 8 каналов                                                                                                                                                   |
| Кодек                          | H.264/ H.265                                                                                                                                                   |
| Битрейт AHD/TVI/CVI/CVBS       | 16Мб/с ~24Мб/с                                                                                                                                                 |
| Битрейт регистратора исходящий | 60 Мбит/с                                                                                                                                                      |
| <b>Разъемы</b>                 |                                                                                                                                                                |
| Видеовходы                     | 8 x BNC (1.0Vp-p, 75 Ом)                                                                                                                                       |
| Видеовыходы                    | HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 2560x1440(2K), 3840x2160(4K) / VGA (1920x1080) / BNC (704x576) (дублирование)                        |
| Аудиовходы                     | 4 входа RCA, кодирование G.711 а                                                                                                                               |
| Аудиовыход                     | Линейный выход RCA                                                                                                                                             |
| Ethernet                       | 100 Мбит/с                                                                                                                                                     |
| <b>Архив</b>                   |                                                                                                                                                                |
| Емкость архива                 | 1x 6 TB (SATA III) (с использованием штатного БП)                                                                                                              |
| <b>Сеть и интерфейсы</b>       |                                                                                                                                                                |
| Сетевой интерфейс              | 10/100 Мбит/с Ethernet                                                                                                                                         |
| Последовательный порт          | RS-485                                                                                                                                                         |
| Сетевые протоколы              | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF 2.6                                    |
| Соединение                     | DHCP, Статический адрес, P2P, <b>Rxcamview</b>                                                                                                                 |
| Безопасность                   | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки                                                           |
| <b>Запись и события</b>        |                                                                                                                                                                |
| Запись                         | Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики                                                                              |
| Аналитика                      | 1. Детектор движения<br>2. Детектор пересечения линии<br>3. Детектор вторжения в зону<br>4. Детектор людей<br>5. Детектор закрытия камеры<br>6. Детектор звука |
| Тревожные события              | Детектор движения, потери видео, ошибки диска                                                                                                                  |
| <b>Эксплуатация</b>            |                                                                                                                                                                |
| Питание                        | 12 В ±5%, 2 А                                                                                                                                                  |
| Потребляемая мощность          | Не более 24 Вт                                                                                                                                                 |
| Габариты                       | 300x227x53мм                                                                                                                                                   |
| Диапазон температур            | от 0 до +50°C                                                                                                                                                  |
| Относительная влажность        | от 20 до 85% (без конденсата)                                                                                                                                  |
| Системные требования           | Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android                                                                       |
| Интерфейс                      | Русский и английский                                                                                                                                           |
| Программное обеспечение        | Бесплатное ПО в комплекте для управления                                                                                                                       |
| Комплект поставки              | Сетевой видеорегистратор, источник питания ~220/12В, мышь, упаковочная тара                                                                                    |
| Примечание                     | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.                        |