

ПАСПОРТ  
SIP-монитор SM730



**1. Технические характеристики.**

**Общие:**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Диагональ экрана  | 7"           |
| Разрешение экрана | 1024x600     |
| Тип экрана        | Сенсорный    |
| Конструкция       | «Hands free» |

**Аудио:**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Микрофон        | Встроенный микрофон          |
| Динамик         | Встроенный динамик           |
| Режим разговора | Полный дуплекс               |
| Шумоподавление  | Активное подавление шумов    |
| Мелодии вызова  | Настраиваемые мелодии вызова |

**Сеть:**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс    | 1x 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                               |
| Сетевые протоколы    | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTP, RTSP, SRTP, ICMP, RTCP, HTTP, HTTPS over TLS, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP, TFTP, TR-069, STUN, WS-Discovery, QoS, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, LLDP, CDP |
| Режимы DTMF          | DTMF-Relay (RFC2833), SIP INFO, in-audio                                                                                                                                                                                             |
| Количество SIP линий | 6                                                                                                                                                                                                                                    |
| Безопасность         | Доступ пользователей с защитой паролем, IP фильтр, встроенный брандмауэр, аутентификация IEEE 802.1X                                                                                                                                 |
| Интеграция           | CGI API                                                                                                                                                                                                                              |

**Эксплуатация:**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Питание                      | 12 В ±25% (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 |
| Потребляемая мощность        | До 5.53 Вт (DC), до 6.64 Вт (PoE)         |
| Рабочий диапазон температур  | От -10° до +50°С                          |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без образования конденсата) |
| Класс защиты                 | IP30                                      |
| Материал корпуса             | Пластик                                   |

### **Эксплуатация:**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Размеры (ДхШхГ) | 177x114x22.5 мм                             |
| Вес             | 0,3 кг                                      |
| Цвет            | Чёрный                                      |
| Управление      | Web интерфейс, CGI API, локальный интерфейс |
| Тип крепления   | Настенное крепление                         |
| Монтаж          | Накладной                                   |

### **2. Комплект поставки.**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1 SIP-монитор SM730                                         | 1 шт. |
| 2.2 Кронштейн настенный                                       | 1 шт. |
| 2.3 Комплект крепежа                                          | 1 шт. |
| 2.4 Инструкция по эксплуатации                                | 1 шт. |
| 2.5 Набор кабелей для подключения питания и внешних устройств | 1 шт. |
| 2.6 Упаковочная тара                                          | 1 шт. |

### **3. Назначение.**

SM730 – это SIP монитор BEWARD, разработанный для применения внутри офисных и жилых помещений. SM730 выполнен в пластиковом корпусе и оснащён 7 дюймовым сенсорным экраном. BEWARD SM730 прост в обращении и удобен в использовании. Он позволяет принимать и совершать SIP вызовы, вести полнодуплексные разговоры в реальном режиме времени, а также просматривать живое видео с IP-видеокамер в сети по запросу. Для комфортного пребывания SIP монитор поддерживает функционал бесшумного режима. SIP монитор SM730 поддерживает протокол SIP 2.0 с соответствием RFC3261, а также различные режимы открытия двери, в том числе DTMF-Relay RFC2833. Это обеспечивает ему совместимость с вызывными панелями BEWARD, а также делает возможным принимать вызовы напрямую по SIP P2P или через IP-ATC, что делает применение SIP монитора SM730 универсальным как для частного, так и для корпоративного сектора. Существует два варианта подключения 7” SIP монитора BEWARD к сети Ethernet: при помощи проводного интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX или встроенного модуля WiFi IEEE 802.11a/b/g/n (2.4/5 ГГц). Для удобства настройки SM730 может работать в режиме Wi-Fi точки доступа. Вы просто подключаете монитор к сети, и настраиваете его через ноутбук по Wi-Fi.

### **4. Утилизация.**

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

### **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

### **6. Свидетельство о приемке.**

SIP-монитор SM730 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**