

Автономный вандалозащищенный контроллер с клавиатурой ST-SC040K

- Металлический влаго/пылезащищенный корпус с классом защиты IP68
- Режим идентификации: КОД
- Длина кода 4–6 знаков
- Режим активации реле: импульс
- Трехцветная световая индикация
- Звуковая индикация
- Программируемое время для реле замка, тревожный выход, сигнал состояния двери
- Входы для подключения кнопки выхода и датчика положения двери
- Датчик вскрытия на базе фоторезистора
- Мембранная клавиатура с металлическими клавишами
- Тревожный выход для подключения оповещателей
- Программирование с помощью встроенной клавиатуры



Автономный контроллер ST-SC040K с клавиатурой предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет вандалозащищенную конструкцию и может использоваться как на внутренних дверях, так и на уличных дверях. Корпус устройства выполнен из цинкового сплава, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Электронная часть защищена компаундом, что обеспечивает класс защиты IP68. Автономный контроллер ST-SC040K имеет память на 200 пользователей. Поддерживается режим идентификации по коду с длиной от 4 до 6 цифр.

Технические характеристики

Модель:	ST-SC040K
Количество пользователей:	200
Время срабатывания реле замка:	1–99 с
Время срабатывания тревоги:	0–3 мин
Клавиатура:	2x6
Питание:	12–24 В DC, не более 80 мА
Входы:	1 вход для датчика положения двери, 1 вход для кнопки выхода
Выходы:	1 тревожный выход, открытый коллектор, до 3А/12 В (DC)
Реле:	3А, 12 В (DC)
Диапазон рабочих температур:	от -40 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	134x58x26 мм